

Élévateur vertical A5000 et A7000

Pour lieux publics et privés



L'accessibilité est notre métier

Une longueur d'avance

Les élévateurs verticaux CIBES A 5000 et A 7000 de CIBES LIFT, spécialiste des élévateurs verticaux, sont conçus pour apporter une aide précieuse aux personnes marchant avec peine ou en fauteuil roulant. Ils fonctionnent grâce à un moteur entraînant un écrou selon le principe de la vis sans fin qui assure l'ascension d'une plate-forme en L.

Très pratiques, ils se manœuvrent facilement et sont équipés de nombreuses sécurités. Ils sont fiables et répondent aux normes de sécurité européennes.

Ils permettent de transporter de 250 à 400 kg jusqu'à 13 m de haut, peuvent être installés dans des constructions anciennes ou nouvelles. D'un bon rapport qualité / prix, ils ne nécessitent pas de travaux de maçonnerie coûteux.

De nombreuses options permettent d'en personnaliser le design aussi bien en ce qui concerne les matériaux que les couleurs afin de les intégrer parfaitement dans tout environnement, dans des lieux publics ou privés.

Avantages

- Fonctionnement simple grâce à des boutons larges et tactiles
- Peu d'entretien, maintenance et service rapides
- Main-courante afin d'assurer la stabilité des voyageurs
- Installation simple et économique dans une fosse de 1,4 m x 1,6 m profonde de 50 mm ou directement sur le sol avec plan incliné caoutchouté qui compense la différence de niveau
- Intégration à l'ancien ou au neuf, usage public ou privé
- Pas de local technique, tout l'espace est consacré à l'habitable

Options

- Entrée / sortie possible sur 3 des 4 côtés
- Descente de secours sur batterie 24 V
- Couleur à choisir dans le nuancier RAL
- Vitrage, siège escamotable, téléphone, verrouillage de cabine ...

Sécurités

- Descente manuelle possible à l'aide d'une manivelle
- Eclairage de secours automatique en cas de coupure de courant

Données techniques

- Charge utile : 400 kg
- Vitesse : 0,15 m / s.
- Hauteur d'élévation maximum: 13 m (6 arrêts maximum)
- Dimensions disponibles (m) :

Modèle	L x l: Utiles	L x l: Encombrement total
Standard 1	1,5 m x 1 m	1,6 m x 1,4 m
Standard 2	1,5 m x 1,1 m	1,6 m x 1,5 m
Spécial 1	0,8 m x 1,25 m	1,2 m x 1,35 m
Spécial 2	1 m x 1,3 m	1,4 m x 1,4 m
Spécial 3	0,9 m x 1,5 m	1,3 m x 1,6 m
Spécial 4	1,1 m x 1,4 m	1,5 m x 1,5 m

- Couleur standard blanc RAL 9016
- Alimentation : 380 V triphasé ou 220 V, 50/60 Hz, 16 amp, puissance: 2,2 kW

Normes

Ce produit est conforme à la directive machine 2006/42/E et à la nouvelle norme européenne EN 81-41 qui vient d'être signée.



Fig. 1 : Installation intérieure



Fig. 2 : Installation extérieure



Fig. 3 : A5000